


36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362926



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 250A - rozmiar obudowy 250A.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 106

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 165

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 250

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} :
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1696

Gramatura [g]: 1808.33

Waga sztuki brutto [g]: 1758

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

Waga kartonu [kg] : 21.69996

Szerokość kartonu [cm] : 37.5

Wysokość kartonu [cm] : 24.5

Długość kartonu [cm] : 37

Objętość kartonu [m³] : 0.033994

AKCESORIA

36294

KMCCB-F-125A/AL/L

styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L

styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R

wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

styk alarmowy

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

	36297	KMCCB-F-250A/AX/L	styk pomocniczy
	36306	KMCCB-F-250A/RL/R	wyzwalacz wzrostowy
	36300	KMCCB-F-250A/UV	wyzwalacz podnapięciowy
			