




WL0140

lumina łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	10 A
--------------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
Typ przycisku	Przycisk seryjny
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Materiały

Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
Z mocowaniem pazurowym	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	26 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego
Nadruk	Bez nadruku

Oświetlenie	Bez lampy jarzeniowej
Rodzaj łącznika	Styk zwierny
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Powiązane serie	lumina intense, lumina passion, lumina soul
Systemy powiązane	Hager lumina