




533036

one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd załączania	16 AX (200W LED (SBL))
Prąd znamionowy	16 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	-----------------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1-biegunowy/zmienny