



WL1029

### Gniazdo 2P+Z nadruk DATA - czerwony

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

##### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 44 mm

##### Materiały

Kolor Czerwony

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

##### Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

0

**Dodatkowe informacje**

Osłona

Osłona centralna

Powiązane serie

lumina intense, lumina passion, lumina soul